



**Specifikationer Ledvance LED  
downlight Performance DN155 14W  
1600lm 65D - 840 kold hvid | 180mm -  
IP54 - Dali dæmpbar**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                | 238967                             |
| EAN                          | 4058075459311                      |
| Producentkode                | 4058075459311                      |
| Mærke                        | Ledvance                           |
| Producent navn               | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 70000                              |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 14W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Driver Inkluderet       | Ja                          |
| Lysvinkel (grader)      | 65                          |
| Lumen (Lysfluks)        | 1600lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)       | 115                         |
| Effektfaktor            | >0.90                       |
| Installationsdybde (mm) | 100                         |
| UGR-indeks              | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel           | PC (Polykarbonat)           |
| Produkttype             | LED downlight               |

## Armatur information

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering           | Forsænket                     |
| Udsnit (mm)         | 155                           |
| Beskyttelsesniveau  | IP54 - Stænkvands- og støvtæt |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 Joule             |
| Driftstemperatur    | -20 til + 45                  |
| Materiale           | Aluminium                     |
| Armatur Farve       | Hvid                          |
| Armaturfarve        | Hvid                          |
| Armatur Tilslutning | Skrue samlemuffe, 5-polet     |
| Product Serie       | DN155                         |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 65  |
| Diameter (mm) | 180 |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

info@budgetlight.dk  
www.budgetlight.dk

Danmark:  
Dansk Ehrverv  
CVR: 17260313  
Momsnummer: DK12755058

Holland:  
Handelskammer:  
17260313  
BTW: NL821186462B01